# LOWCO räbukillustik

Tooteinfo ja deklareeritud näitajad · 30.10.2026

LOWCO räbukillustik on terasetootmise kõrvalsaadusest purustamise ja sõelumise teel valmistatud tehistäitematerjal. Seda kasutatakse tee- ja ehituskonstruktsioonides vastavalt projekti tehnilistele nõuetele.

## Fraktsioonid ja kasutamine

Valikus on 0/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 0/32, 0/63 ja 0/90 mm. Materjali sobivus sõltub fraktsioonist, kasutusotstarbest, koostisest ja projektis ette nähtud nõuetest.

Teede, parklate ja platside aluskihid, täitetööd ning tänavakivide sängituskihid. Pindamiste ja asfaltsegude jaoks kinnitatakse toote sobivus vastava deklaratsiooni alusel.

## Näitajad fraktsioonide kaupa

| Omadus | 0/5 | 0/63 | 0/90 | Katsemeetod |
|---|---|---|---|---|
| Purunemiskindlus | LA15 | LA15 | LA15 | EN 1097-2 |
| Kulumiskindlus | An10 | An10 | An10 | EN 1097-9 |
| Plaatsus | – | FI15 | FI15 | EN 933-3 |
| Peenosiste sisaldus | f10 | UF3 | UF3 | EN 933-1 |
| Veeimavus | WA24 1 | WA24 1 | WA24 1 | EN 1097-6 |
| Külmakindlus | F1 | F1 | F1 | EN 1367-1 |
| Külmakindlus NaCl lahuses | FNaCl2 | FNaCl2 | FNaCl2 | EN 1367-6 |

Tabelis on kategooriad, mis on toodud nimetatud toodete 01.07.2026 toimivusdeklaratsioonides. Need ei ole iga saadetise eraldi mõõtetulemused. Kriips tähendab, et näitajat selles tabelis ei esitata.

Allikad: LOWCO 0/5 deklaratsioon RK-DOP-13043-2026-001; LOWCO 0/63 deklaratsioon RK-DOP-Nr0731-13285-2026-004; LOWCO 0/90 deklaratsioon RK-DOP-Nr0731-13285-2026-005.

## Tarne ja tellimine

Laadimispiirkonnad on Bekkeri sadam, Muuga sadam ja Suur-Väo. Konkreetne laadimispunkt, saadavus ja tarneaeg kinnitatakse pakkumises. Võimalik on oma transport või kokkuleppel vedu objektile.

Ruu Kivi OÜ · LOWCO · info@ruukivi.eu · ruukivi.eu